

HYPRESS Textilgeflecht verstärkten Hydraulikschlauch 2TE



- Merkmale**
- Serie:** 2TE
 - Material Seele:** Ölbeständiger synthetischer Gummi
 - Material Decke:** Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig
 - Aussendecke Qualität:** Standard
 - Temperaturbereich [°C]:** -40 / 100 °C
 - EN-Norm:** EN 854-2TE

Code	Schlauch Innen-Ø (DN)	Schlauch Innen-Ø in	Außendurchmesser mm	Max. Betriebsdruck bar	Min. Berstdruck bar	Min. Biegeradius mm	Farbgebung Außen	Gewicht kg/m	Artikel
2TE-03	DN05	3/16"	11.8	80	320	35	Schwarz	0.118	14573458
2TE-04	DN06	1/4"	13.4	75	300	40	Schwarz	0.14	14573459
2TE-05	DN08	5/16"	14.9	68	272	50	Schwarz	0.154	14573460
2TE-06	DN10	3/8"	16.5	63	252	60	Schwarz	0.179	14573461
2TE-08	DN12	1/2"	19.7	58	232	70	Schwarz	0.226	14573462
2TE-10	DN16	5/8"	23.9	50	200	90	Schwarz	0.312	14573473
2TE-12	DN19	3/4"	27	45	180	110	Schwarz	0.342	14573474
2TE-16	DN25	1"	34.4	40	160	150	Schwarz	0.483	14573475

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)