

## HYPRESS Textilgeflecht verstärkten Hydraulikschlauch 3TE



### Merkmale

**Serie:** 3TE

**Material Seele:** Ölbeständiger synthetischer Gummi

**Material Decke:** Synthetisches Elastomer, abriebfest, ozon- und witterungsbeständig

**Aussendecke Qualität:** Standard

**Temperaturbereich [°C]:** -40 / 100 °C

**EN-Norm:** EN 854-3TE

Code	Schlauch Innen-Ø (DN)	Schlauch Innen-Ø in	Außendurchmesser mm	Max. Betriebsdruck bar	Min. Berstdruck bar	Min. Biegeradius mm	Farbgebung Außen	Gewicht kg/m	Artikel
3TE-04	DN06	1/4"	14.4	145	580	45	Schwarz	0.234	14573476
3TE-05	DN08	5/16"	16.9	130	520	55	Schwarz	0.305	14573477
3TE-06	DN10	3/8"	18.5	110	440	70	Schwarz	0.352	14573478
3TE-08	DN12	1/2"	21.7	93	372	85	Schwarz	0.435	14573479
3TE-10	DN16	5/8"	25.9	80	320	105	Schwarz	0.575	14573480
3TE-12	DN19	3/4"	29	70	280	130	Schwarz	0.625	14573481
3TE-16	DN25	1"	35.9	55	220	150	Schwarz	0.855	14573482

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1