

DANFOSS Schnellkupplung Edelstahl Reihe W6000



Merkmale

Serie: W6000

Material: Edelstahl 316L [1.4404]

Kegelform: Kegelform

Min. Dauertemperatur (Medium): -20 °C

Max. Dauertemperatur (Medium): 200 °C

Unter Druck kuppelbar: Ja

Max. Restdruck [Bar]: 50 bar

Max. Restdruck [MPa]: 725 MPa

Bauelementtyp	Kupplungsmaß [Zoll]	Anschlussyp	Anschlussmaß	Max. Betriebsdruck bar	Verschütten ml	Max. Durchfluss l/min	Dichtung	Artikel
Kupplung (female)	3/8"	Innengewinde	3/8" BSP zyl.	750	1.9	16.7	FKM	14156281
Kupplung (female)	3/8"	Innengewinde	3/8" NPT	750	1.9	16.7	FKM	14156292
Kupplung (female)	1/2"	Innengewinde	1/2" BSP zyl.	750	2.8	25.5	FKM	929166
Kupplung (female)	1/2"	Innengewinde	1/2" NPT	750	2.8	25.5	FKM	14156294
Kupplung (female)	3/4"	Innengewinde	3/4" BSP zyl.	650	5.8	55	FKM	929204
Kupplung (female)	3/4"	Innengewinde	3/4" NPT	650	5.8	55	FKM	14156297
Kupplung (female)	1"	Innengewinde	1" NPT	450	10.9	87	FKM	14156298
Kupplung (female)	1.1/4"	Innengewinde	1.1/4" BSP zyl.	450	26.9	140	FKM	14156285
Kupplung (female)	1.1/2"	Innengewinde	1.1/2" BSP zyl.	300	37.5	208	FKM	12396783
Kupplung (female)	2"	Innengewinde	2" BSP zyl.	300	81	357	FKM	14156287
Kupplung (female)	1/4"	Innengewinde	1/4" BSP zyl.	1100	1.1	11.6	FKM	14156279
Kupplung (female)	1/4"	Innengewinde	1/4" NPT	1100	1.1	11.6	FKM	14156290
Stecker (male)	3/8"	Aussengewinde	3/8" BSP zyl.	750	1.9	16.7	FKM	14156280
Stecker (male)	3/8"	Aussengewinde	3/8" NPT	750	1.9	16.7	FKM	14156291
Stecker (male)	1/2"	Aussengewinde	1/2" BSP zyl.	750	2.8	25.5	FKM	929115
Stecker (male)	1/2"	Aussengewinde	1/2" NPT	750	2.8	25.5	FKM	14156293
Stecker (male)	3/4"	Aussengewinde	3/4" BSP zyl.	650	5.8	55	FKM	929182
Stecker (male)	3/4"	Aussengewinde	3/4" NPT	650	5.8	55	FKM	14156296
Stecker (male)	1.1/4"	Aussengewinde	1.1/4" BSP zyl.	450	26.9	140	FKM	14156284
Stecker (male)	1.1/2"	Aussengewinde	1.1/2" BSP zyl.	300	37.5	208	FKM	12396770
Stecker (male)	2"	Aussengewinde	2" BSP zyl.	300	81	357	FKM	14156286
Stecker (male)	1/4"	Aussengewinde	1/4" BSP zyl.	1100	1.1	11.6	FKM	14156278
Stecker (male)	1/4"	Aussengewinde	1/4" NPT	1100	1.1	11.6	FKM	14156288

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1