ECON® Steuerventil Namur Typ: 33580 Aluminium



Merkmale

Typ: 33580
Ausführung: Namur 3/2 oder 5/2 Wege
Prozessanschluss: NAMUR
Größe Prozessanschluss: 1/4" (8)
Anschluss Luftzufuhr: Innengewinde
Standard Anschluss Luftzufuhr: NAMUR (VDI/VDE 3845)
Anschluß Entlüftung(en): Innengewinde
Funktion: Monostabil
Strömrichtung: Indirekt wirkend
Mit Stecker: Ja
Durchgang: 5 mm
KVS-Wert: 0.6 m³/h
Min. Druckunterschied: 2 bar
Max. Differenzdruck: 10 bar
Material Gehäuse: PA
Dichtung: PTFE/NBR
Material Spulegehäuse: PBT
Einschaltdauer: 100 %
Schutzgrad (IP-Wert): IP65
Explosionsgeschützt: Nein
SIL zertifiziert: Nein
Mediumtemperatur: -20 / 60 °C

Anwendung

- Steuert pneumatische Antriebe um eine Vierteldrehung an.

Technische Informationen

- Indirekter Betrieb ab 2 bar.
- Mit Schutzstopfen in den Entlüftungen ausgestattet.

Abmessung Anschluss Luftzufuhr	Durchmesser Abluft	Spulentype	Versorgungs-spannung	Frequenz	Elektrischer Anschluss	Leistung	Einschaltleis-tung	Nothandbe-dienung	Umgebungs-temperatur	Artikel
1/4" BSP	1/8 BSP	SPC	24V AC	50/60Hz	Stecker EN 175301-803 type B	8 W	11.5 VA	Ja	Von -20 °C bis 60 °C	13215362
1/4" BSP	1/8 BSP	SPC	24V DC		Stecker EN 175301-803 type B	2.5 W		Ja	Von -20 °C bis 60 °C	13215373
1/4" BSP	1/8 BSP	SPC	230V AC	50/60Hz	Stecker EN 175301-803 type B	8 W	11.5 VA	Ja	Von -20 °C bis 60 °C	13215374

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR20395238126744348_DE_18.05.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 80 01 | E-mail: meetenregel@eriks.nl