



DANFOSS Druckbegrenzungsventil 1-2 Serie RV5/11

Merkmale

Version: Schraube in Cartridge-Ventile

Ausführung des Ventils: Indirekt



Höhlung mm	Max. Betriebsdruck bar	Max. Ölstrom l/min	Einstellbereich	Artikel
C-10-2	350	114	3,5 - 20 bar	12155336
C-10-2	350	114	7 - 140 bar	12155337
C-10-2	350	114	17 - 240 bar	12155338
C-10-2	350	114	35 - 350 bar	12155339
C-12-2	350	190	10 - 100 bar	12155340
C-12-2	350	190	17 - 210 bar	12155341
C-12-2	350	190	24 - 350 bar	12155342
C-10-2	350	114	7 - 140 bar	12155333
C-10-2	350	114	17 - 240 bar	12155334
C-10-2	350	114	35 - 350 bar	12155335
C-16-2	350	303	70 - 415 bar	1034296
C-16-2	350	303	34 - 210 bar	1034297
C-16-2	350	303	70 - 415 bar	1034298

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1