



## WALVOIL Monoblock Ventil QM45

### Merkmale

**Sektion:** 8

**Bedienung:** Manuell

**Druckdurchgang:** Nein

Ausführung	Max. Betriebsdruck bar	Max. Ölstrom l/min	Max. Druck auf T bar	Anschlüsse	Artikel
Konventionell	300	60	25	A,B,P,T,P2,T2: 1/2"BSP	12525674
Konventionell	300	60	25	A,B,P,T,P2,T2: 1/2"BSP	12525676
Konventionell	300	60	25	A,B,P,T,P2,T2: 1/2"BSP	12525677
Konventionell	300	60	25	A,B,P,T,P2,T2: 1/2"BSP	12525678
Konventionell	300	60	25	A,B,P,T,P2,T2: 1/2"BSP	12525679
Konventionell	320	60	25	A,B,P,T,P2,T2: 1/2"BSP	12525673
Konventionell	350	60	25	A,B,P,T,P2,T2: 1/2"BSP	12525671
Konventionell	350	60	25	A,B,P,T,P2,T2: 1/2"BSP	12525672

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1