



WALVOIL Monoblock Ventil QM75

Merkmale

Sektion: 6

Bedienung: Manuell

Druckdurchgang: Nein

Ausführung	Max. Betriebsdruck bar	Max. Ölstrom l/min	Max. Druck auf T bar	Anschlüsse	Artikel
Konventionell	270	90	25	A,B,P,T,P2: 1/2"BSP,T2: 3/4"BSP	12525684
Konventionell	270	90	25	A,B,P,T,P2: 1/2"BSP,T2: 3/4"BSP	12525685
Konventionell	270	90	25	A,B,P,T,P2: 1/2"BSP,T2: 3/4"BSP	12525686
Konventionell	300	90	25	A,B,P,T,P2: 1/2"BSP,T2: 3/4"BSP	12525683
Konventionell	350	90	25	A,B,P,T,P2: 1/2"BSP,T2: 3/4"BSP	12525681
Konventionell	350	90	25	A,B,P,T,P2: 1/2"BSP,T2: 3/4"BSP	12525682

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)