


## DANFOSS Einschraubpatronenventile SV3-C + SV13-C + SV1-C + SV2-C



### Merkmale

**Ausführung des Ventils:** 2/2

**Bedienung:** Elektrisch



Höhlung mm	Ausführung	Max. Betriebsdruck bar	Max. Ölstrom l/min	Typ Magnet	Anzahl von Magneten pro Ventil	Artikel
C-10-2	Konventionell	210	45	J	1	1034366
C-10-2	Konventionell	350	45	H	1	1034353
C-12-2	Konventionell	210	114	J	1	1034367
C-12-2	Konventionell	350	114	H	1	1034354
C-16-2	Konventionell	210	132	J	1	1034368
C-16-2	Konventionell	350	132	H	1	1034355
C-20-2	Konventionell	210	227	J	1	1034369
C-20-2	Konventionell	350	227	H	1	1034356

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1