


ASCO Steuerventil 3/2 Fig. 33500 Serie 551 Aluminium



Merkmale

- Serie: 551
- Typ: 33500
- Ausführung: Steuerventil 3/2-wege
- Funktion: Normal geschlossen (NC)
- Strömrichtung: Indirekt wirkend
- Durchgang: 6 mm
- KVS-Wert: 0.75 m³/h
- Min. Druckunterschied: 2 bar
- Max. Differenzdruck: 10 bar
- Material Gehäuse: Aluminium schwarz anodisiert
- Dichtung: NBR - PUR
- Material Spulegehäuse: Epoxid
- Material kurzschlussring: Kupfer
- Einschaltdauer: 100 %

Merkmale [2]

- Schutzgrad (IP-Wert): IP65
- Nothandbedienung: Ja
- Explosionsschutz: Nein
- Ex-Klasse: II 2G/D Ex mb II T3 / Ex mD
- ATEX Zone: Zone 1 / 21
- SIL zertifiziert: Nein
- Zulassungen: ATEX IECEx, SIL
- Mediumtemperatur: Von -25 °C bis 60 °C
- Umgebungstemperatur: Von -25 °C bis 60 °C

Prozessanschluss	Größe Prozessanschluss	Anschluß Entlüftung (en)	Spulentype	Versorgungsspannung	Frequenz	Elektrischer Anschluss	Mit Stecker	Leistung	Einschaltleistung	Artikel
Innengewinde (BSPP)	1/4" [8]	M5	SPC 400904-542	24V DC		Stecker EN 175301-803 type A	Ja	2.5 W (heiß) - 3 W (kalt)		12162507
Innengewinde (BSPP)	1/4" [8]	M5	400127-098	115V AC	50Hz	Stecker EN 175301-803 type A	Ja	2.5 W / 3.5 VA	6 VA	13410588
Innengewinde (BSPP)	1/4" [8]	M5	400127-097	230V AC	50Hz	Stecker EN 175301-803 type A	Ja	2.5 W / 3.5 VA	6 VA	11553444

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)