


KEMPER Kùkenhahn Serie: KP686 04 Bronze DVGW Elektrisch gesteuert Außengewinde (BSPP)



Merkmale

- Serie:** KP686 04
- Bauform:** Gerade
- Material Gehäuse:** Bronze
- Werkstoffqualität:** CC499K
- Anschluss:** Außengewinde (BSPP)
- Baulänge nach Norm:** Herstellerstandard
- Bedienung:** Elektrisch gesteuert
- Spannungslos geschlossen:** Nein
- Voller Durchgang:** Ja
- Dichtung:** EPDM
- Material Kùken:** Bronze
- Max. Dauertemperatur (Medium):** 75 °C
- DVGW:** Ja

Anwendung

- Absperrventil für Trinkwasser und heißes Leitungswasser
- Muss an ein KHS-Logic-Steuerungssystem oder ein Gebäudemanagementsystem angeschlossen werden
- Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Technische Informationen

- Elektrisches Absperrventil, mit Spùlsystem kombinierbar
- Äußerst druckverlustarm
- Die Metallteile, die in Kontakt mit dem Medium kommen, bestehen aus Edelstahl und Bronze.
- Servomotor 230V AC als 2-Punktsteuerung mit Rückmeldung und Schrittmotor
- Schutzart IP54
- Wartungsfreier Motor
- Um 90 Grad drehbar
- Verhindert Druckstöße
- Mit selbstzentrierendem Wellenadapter und Festflansch zur Montage am Absperrventil
- Außengewinde für flachdichtende Anschlüsse
- Abnehmbarer Eingang auf der Oberseite mit EPDM-Dichtung und Abschlusselement aus Edelstahl
- Frei von Toträumen

Genehmigung

- DVGW-Zertifikat
- Geräuscharm gemäß NEN/NBN EN ISO 3822 Klasse 1

Nennweite	Druckstufe Artikel	Einbaulänge mm	Netzspannung (Angabe)	Artikel
3/4" [20]	PN16	73	230V AC	13402073
1" [25]	PN16	73	230V AC	13402050
1.1/4" [32]	PN16	88	230V AC	13402051
1.1/2" [40]	PN16	93	230V AC	13402052