


KEMPER K  enhahn Serie: KP686 05 Bronze DVGW Elektrisch gesteuert Au  engewinde (BSPP)



Merkmale

- Serie:** KP686 05
- Bauform:** Gerade
- Material Geh  use:** Bronze
- Werkstoffqualit  t:** CC499K
- Anschluss:** Au  engewinde (BSPP)
- Baul  nge nach Norm:** Herstellerstandard
- Bedienung:** Elektrisch gesteuert
- Spannungslos geschlossen:** Ja
- Voller Durchgang:** Ja
- Dichtung:** EPDM
- Material K  ken:** Bronze
- Max. Dauertemperatur (Medium):** 75   C
- DVGW:** Ja

Anwendung

- Absperrventil f  r Trinkwasser und hei  es Leitungswasser
- Muss an ein KHS-Logic-Steuerungssystem oder ein Geb  udemanagementsystem angeschlossen werden
- Empfohlen in: Versorgungsunternehmen

Technische Informationen

- Elektrisches Absperrventil, mit Sp  lsystem kombinierbar
-   u  erst druckverlustarm
- Die Metallteile, die in Kontakt mit dem Medium kommen, bestehen aus Edelstahl und Bronze.
- Servomotor 230V AC mit Federr  cklauf als 2-Punktsteuerung mit R  ckkopplung und Ausfallsicherheit (NC) gem    der Sicherheitsposition
- Schutzart IP54
- Wartungsfreier Motor
- Um 90 Grad drehbar
- Verhindert Druckst   e
- Mit selbstzentrierendem Wellenadapter und Festflansch zur Montage am Absperrventil
- Au  engewinde f  r flachdichtende Anschl  sse
- Abnehmbarer Eingang auf der Oberseite mit EPDM-Dichtung und Abschlusselement aus Edelstahl
- Frei von Totr  umen

Genehmigung

- DVGW-Zertifikat
- Ger  uscharm gem    NEN/NBN EN ISO 3822 Klasse 1

Nennweite	Druckstufe Artikel	Einbaul��nge mm	Netzspannung [Angabe]	Artikel
3/4" [20]	PN16	73	230V AC	13402074
1" [25]	PN16	73	230V AC	13402063
1.1/4" [32]	PN16	88	230V AC	13402064
1.1/2" [40]	PN16	93	230V AC	13402065

Die aufgef  hrten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgf  ltiger, zuverl  ssiger und nach bestem Wissen durchgef  hrter Pr  fungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Pr  fbedingungen, einschlie  lich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden k  nnen. Es wird keine Gew  hrleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungspr  fungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu   ndern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher ver  ffentlichten, die hiermit ung  ltig werden. (Stand: Juli 2003)