


OLEODINAMICA MARCHESINI Einfackwirkendes gesteuertes Rückschlagventil VBPSL



Merkmale

Version: Inline Montage

Ausführung des Ventils: Einzel

Material: Stahl



Lenkungsdruckverhältnis	Öffnungsdruck	Max. Betriebsdruck bar	Max. Ölstrom l/min	Anschlüsse	Artikel
1:3,5	1 bar	220	120	1" BSP	12497109
1:4,4	0,5 bar	250	80	3/4" BSP	12497108
1:4,6	3 bar	300	45	1/2" BSP	24123734
1:6,5	5 bar	300	30	3/8" BSP	12497107
1:9,8	2,5 bar	350	20	1/4" BSP	12497106

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1