

TOGNELLA Volumenregler Drückkompensiert mit Rückschlagventil

Merkmale

Version: Inline Montage
Ausführung des Ventils: Mit Rückschlagventil
Material: Stahl

Ausführung	Max. Betriebsdruck bar	Max. Ölstrom l/min	Anschlüsse	Artikel
Konventionell	250	15	1/4" BSP	12129736
Konventionell	250	25	3/8" BSP	1052219
Konventionell	250	50	1/2" BSP	12129737
Konventionell	250	80	3/4" BSP	12129738
Konventionell	250	130	1" BSP	12129739
Konventionell	320	18	3/4" BSP	854441
Konventionell	320	25	1/2" BSP	874566
Konventionell	320	65	1/4" BSP	1011255
Konventionell	320	90	3/8" BSP	854409

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR4026386266613480_DE_06.05.2024