



## FESTO Drosselventil GRLO

### Merkmale

**Serie:** GRLO

**Ausführung:** Drosselventil

**Montage:** Einschraubbar

**Material Dichtung:** NBR

**Betriebsdruck:** 0 / 10 bar

**Temperaturbereich:** -10 / 60 °C

**Medium:** Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Pneumatischer Anschluss 1	Artikel
M3	11634256
M3	11634253
M5	11630027
M5	23209860
M5	11634268
M5	23211605

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1