

FESTO Drosselschalldämpfer GRU



Merkmale

Serie: GRU

Ausführung: Abluftdrosselventil

Montage: Einschraubbar

Material Gehäuse: Aluminium-Druckguss

Temperaturbereich: -10 / 70 °C

Medium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Anschlusstyp	Pneumatischer Anschluss 1	Artikel
Aussengewinde	G1/2	23209874
Aussengewinde	G1/4	23209713
Aussengewinde	G1/8	23209872
Aussengewinde	G3/4	23211455
Aussengewinde	G3/8	23209873

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1