



FESTO Dreipunktgriever DHDS

Merkmale

Serie: DHDS

Betriebstemperatur: 5 / 60 °C

Hersteller ID	Bohrungsdurchmesser	Bedienung	Hublänge	Anschluss	Gesamtgreifkraft bei 6 bar schließen	Gesamtgreifkraft bei 6 bar öffnen	Betriebsdruck	Artikel
	mm		mm		N	N	bar	
DHDS-16-A-NC	16	Doppeltwirkend	2.5	M3			4 / 8	12267058
DHDS-16-A	16	Doppeltwirkend	2.5	M3	87	120	2 / 8	12267057
DHDS-32-A-NC	32	Doppeltwirkend	3.9	M5			4 / 8	12267060
DHDS-32-A	32	Doppeltwirkend	3.9	M5	345	405	2 / 8	12267059
DHDS-50-A	50	Doppeltwirkend	6	G1/8	750	840	2 / 8	12267061
DHDS-50-A-NC	50	Doppeltwirkend	6	G1/8			4 / 8	12267062

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1