

FESTO Schalldämpfer U

Merkmale

Serie: U

Material Gehäuse: Aluminium



Durchfluss bei 6 bar l/min	Anschluss typ	Anschluss	Anschluss	Geräuschdämmung dB(A)	Artikel
					24200445
80		PK-3		70	23212874
150		PK-4		74	23212875
3400	BSPP [G]		1/4	77	23212380
2050	BSPP [G]		1/8	77	23212872
2050	BSPP [G]		1/8	77	23212378
19900	BSPP [G]		1	84	23212871
15000	BSPP [G]		3/4	83	23212870
5900	BSPP [G]		3/8	82	23212379
7500	BSPP [G]		1/2	81	23212873
2440	BSPP [G]		1/4	80	23212599
1340	BSPP [G]		1/8	74	23212555
17500	BSPP [G]		1	85	23210261
10000	BSPP [G]		3/4	83	23210260
5800	BSPP [G]		3/8	80	23212600
	NPT		3/4-14	81	12645152

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1