



FESTO Linear-Schwenkspanner CLR

- Merkmale
- Serie: CLR
- Funktion: Doppeltwirkend
- Material Gehäuse: Aluminium anodisiert
- Betriebstemperatur: -10 / 80 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
CLR-12-10-R-P-A	Mechanisch	12	10	M 5		2 / 10	11647314
CLR-12-10-L-P-A	Mechanisch	12	10	M 5		2 / 10	11647315
CLR-12-20-L-P-A	Mechanisch	12	20	M 5		2 / 10	11647317
CLR-12-20-R-P-A	Mechanisch	12	20	M 5		2 / 10	11647316
CLR-16-10-L-P-A	Mechanisch	16	10	M 5		2 / 10	11647319
CLR-16-10-R-P-A	Mechanisch	16	10	M 5		2 / 10	11647318
CLR-16-20-R-P-A	Mechanisch	16	20	M 5		2 / 10	11647320
CLR-16-20-L-P-A	Mechanisch	16	20	M 5		2 / 10	11647321
CLR-20-10-R-P-A	Mechanisch	20	10	M 5		2 / 10	11647322
CLR-20-10-L-P-A	Mechanisch	20	10	M 5		2 / 10	11647323
CLR-20-20-R-P-A	Mechanisch	20	20	M 5		2 / 10	11647324
CLR-20-20-L-P-A	Mechanisch	20	20	M 5		2 / 10	11647325
CLR-25-10-R-P-A	Mechanisch	25	10	M 5		2 / 10	11647326
CLR-25-10-L-P-A	Mechanisch	25	10	M 5		2 / 10	11647327
CLR-25-10-L-P-A-K11-R8	Mechanisch	25	10	M 5		2 / 10	11647355
CLR-25-10-R-P-A-K11-R8	Mechanisch	25	10	M 5		2 / 10	11647354
CLR-25-20-L-P-A-K11-R8	Mechanisch	25	20	M 5		2 / 10	11647357
CLR-25-20-L-P-A	Mechanisch	25	20	M 5		2 / 10	11647329
CLR-25-20-R-P-A	Mechanisch	25	20	M 5		2 / 10	11647328
CLR-25-20-R-P-A-K11-R8	Mechanisch	25	20	M 5		2 / 10	11647356
CLR-32-10-L-P-A-B	Mechanisch	32	10		G1/8	2 / 10	11649788
CLR-32-10-L-P-A-B-K11-R8	Mechanisch	32	10		G1/8	2 / 10	11647359
CLR-32-10-R-P-A-B-K11-R8	Mechanisch	32	10		G1/8	2 / 10	11647358
CLR-32-10-R-P-A-B	Mechanisch	32	10		G1/8	2 / 10	11649787
CLR-32-20-L-P-A-B	Mechanisch	32	20		G1/8	2 / 10	11649790
CLR-32-20-L-P-A-B-K11-R8	Mechanisch	32	20		G1/8	2 / 10	11647361
CLR-32-20-R-P-A-B	Mechanisch	32	20		G1/8	2 / 10	11649789
CLR-32-20-R-P-A-B-K11-R8	Mechanisch	32	20		G1/8	2 / 10	11647360
CLR-40-10-L-P-A-K11-R8	Mechanisch	40	10		G1/8	2 / 10	11647363
CLR-40-10-L-P-A	Mechanisch	40	10		G1/8	2 / 10	11647337
CLR-40-10-G-P-A-K11-R8	Mechanisch	40	10		G1/8	2 / 10	11647364
CLR-40-10-G-P-A	Mechanisch	40	10		G1/8	2 / 10	11647338
CLR-40-10-R-P-A-K11-R8	Mechanisch	40	10		G1/8	2 / 10	11647362
CLR-40-10-R-P-A	Mechanisch	40	10		G1/8	2 / 10	11647336
CLR-40-20-R-P-A	Mechanisch	40	20		G1/8	2 / 10	11647339
CLR-40-20-R-P-A-K11-R8	Mechanisch	40	20		G1/8	2 / 10	11647365

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser mm	Hublänge mm	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
CLR-40-20-G-P-A-K11-R8	Mechanisch	40	20		G1/8	2 / 10	11647367
CLR-40-20-G-P-A	Mechanisch	40	20		G1/8	2 / 10	11647341
CLR-40-20-L-P-A-K11-R8	Mechanisch	40	20		G1/8	2 / 10	11647366
CLR-40-20-L-P-A	Mechanisch	40	20		G1/8	2 / 10	11647340
CLR-50-20-L-P-A	Mechanisch	50	20		G1/8	2 / 10	11647343
CLR-50-20-L-P-A-K11-R8	Mechanisch	50	20		G1/8	2 / 10	11647369
CLR-50-20-G-P-A	Mechanisch	50	20		G1/8	2 / 10	11647344
CLR-50-20-R-P-A-K11-R8	Mechanisch	50	20		G1/8	2 / 10	11647368
CLR-50-20-G-P-A-K11-R8	Mechanisch	50	20		G1/8	2 / 10	11647370
CLR-50-20-R-P-A	Mechanisch	50	20		G1/8	2 / 10	11647342
CLR-50-50-G-P-A-K11-R8	Mechanisch	50	50		G1/8	2 / 10	11647373
CLR-50-50-R-P-A-K11-R8	Mechanisch	50	50		G1/8	2 / 10	11647371
CLR-50-50-R-P-A	Mechanisch	50	50		G1/8	2 / 10	11647345
CLR-50-50-G-P-A	Mechanisch	50	50		G1/8	2 / 10	11647347
CLR-50-50-L-P-A-K11-R8	Mechanisch	50	50		G1/8	2 / 10	11647372
CLR-50-50-L-P-A	Mechanisch	50	50		G1/8	2 / 10	11647346
CLR-63-20-L-P-A-K11-R8	Mechanisch	63	20		G1/8	2 / 10	11647375
CLR-63-20-R-P-A-K11-R8	Mechanisch	63	20		G1/8	2 / 10	11647374
CLR-63-20-L-P-A	Mechanisch	63	20		G1/8	2 / 10	11647349
CLR-63-20-R-P-A	Mechanisch	63	20		G1/8	2 / 10	11647348
CLR-63-20-G-P-A	Mechanisch	63	20		G1/8	2 / 10	11647350
CLR-63-20-G-P-A-K11-R8	Mechanisch	63	20		G1/8	2 / 10	11647376
CLR-63-50-R-P-A	Mechanisch	63	50		G1/8	2 / 10	11647351
CLR-63-50-G-P-A	Mechanisch	63	50		G1/8	2 / 10	11647353
CLR-63-50-G-P-A-K11-R8	Mechanisch	63	50		G1/8	2 / 10	11647379
CLR-63-50-L-P-A	Mechanisch	63	50		G1/8	2 / 10	11647352
CLR-63-50-R-P-A-K11-R8	Mechanisch	63	50		G1/8	2 / 10	11647377
CLR-63-50-L-P-A-K11-R8	Mechanisch	63	50		G1/8	2 / 10	11647378

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)