

FESTO Näherungsschalter SIES

Merkmale

Serie: SIES

Standard: EN 60947-5-2

Schutzart (IP): IP67



Hersteller ID	Grösse	Spannung	Max. Schaltstrom	Max. Spannungsfall V	Kabellänge mm	Elektrischer Anschluss	Temperaturbereich °C	Schaltabstand mm	Artikel
SIES-Q8B-NO-K-L									11634225
SIES-Q8B-NO-S-L									11634226
SIES-8M-NO-24V-K-2,5-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		2500	Kabel mit Steckerm, M8x1, 3-polig, drehbares Gewinde	-25 / 70	1.5	12264067
SIES-8M-NS-24V-K-5,0-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		5000	Kabel mit Steckerm, M8x1, 3-polig, drehbares Gewinde	-25 / 70	1.5	12264063
SIES-8M-PO-24V-K-2,5-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		2500	Kabel mit Steckerm, M8x1, 3-polig, drehbares Gewinde	-25 / 70	1.5	12264057
SIES-8M-PS-24V-K-10-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		10	Kabel mit Steckerm, M8x1, 3-polig, drehbares Gewinde	-25 / 70	1.5	12264054
SIES-8M-NO-24V-K-5,0-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		5000	Kabel mit Steckerm, M8x1, 3-polig, drehbares Gewinde	-25 / 70	1.5	12264068
SIES-8M-NS-24V-K-2,5-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		2500	Kabel mit Steckerm, M8x1, 3-polig, drehbares Gewinde	-25 / 70	1.5	12264062
SIES-8M-PO-24V-K-10-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		10	Kabel mit Steckerm, M8x1, 3-polig, drehbares Gewinde	-25 / 70	1.5	12264059
SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		300	Kabel mit Steckerm, M8x1, 3-polig, drehbares Gewinde	-25 / 70	1.5	12264056
SIES-8M-PS-24V-K-5,0-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		5000	Kabel mit Steckerm, M8x1, 3-polig, drehbares Gewinde	-25 / 70	1.5	12264053
SIES-8M-NS-24V-K-0,3-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		300	Kabel mit Steckerm, M8x1, 3-polig, drehbares Gewinde	-25 / 70	1.5	12264061
SIES-8M-PS-24V-K-2,5-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		2500	Kabel mit Steckerm, M8x1, 3-polig, drehbares Gewinde	-25 / 70	1.5	12264052

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

Hersteller ID	Grösse	Spannung	Max. Schaltstrom	Max. Spannungsfall V	Kabellänge mm	Elektrischer Anschluss	Temperaturbereich °C	Schaltabstand mm	Artikel
SIES-8M-NS-24V-K-10-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		10	Kabel mit Steckern, M8x1, 3-polig, drehbares Gewinde	-25 / 70	1.5	12264064
SIES-8M-PO-24V-K-5,0-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		5000	Kabel mit Steckern, M8x1, 3-polig, drehbares Gewinde	-25 / 70	1.5	12264058
SIES-8M-NO-24V-K-10-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		10	Kabel mit Steckern, M8x1, 3-polig, drehbares Gewinde	-25 / 70	1.5	12264069
SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		300	Kabel mit Steckern, M8x1, 3-polig, drehbares Gewinde	-25 / 70	1.5	12264066
SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D	Slot 8	10 - 30 V DC	150		300	Kabel mit Steckern, M8x1, 3-polig, drehbares Gewinde	-25 / 70	1.5	24209537
SIES-8M-PO-24V-K-7,5-OE	Slot 8	10 - 30 V DC	150		7500	Kabel, 3-adrig	-25 / 70	1.5	12264055
SIES-8M-NO-24V-K-7,5-OE	Slot 8	10 - 30 V DC	150		7500	Kabel, 3-adrig	-25 / 70	1.5	12264065
SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE	Slot 8	10 - 30 V DC	150		7500	Kabel, 3-adrig	-25 / 70	1.5	12264051
SIES-8M-NS-24V-K-7,5-OE	Slot 8	10 - 30 V DC	150		7500	Kabel, 3-adrig	-25 / 70	1.5	12264060
SIES-Q5B-NO-K-L	5x5x25mm	10 - 30 V DC	200	2	2500	Kabel, 3-adrig	-25 / 70	0.8	11634223
SIES-Q5B-NS-K-L	5x5x25mm	10 - 30 V DC	200	2	2500	Kabel, 3-adrig	-25 / 70	0.8	11634920
SIES-Q5B-PO-K-L	5x5x25mm	10 - 30 V DC	200	2	2500	Kabel, 3-adrig	-25 / 70	0.8	11634224
SIES-Q5B-PS-K-L	5x5x25mm	10 - 30 V DC	200	2	2500	Kabel, 3-adrig	-25 / 70	0.8	11634921
SIES-Q8B-PO-K-L	8x8x40mm	10 - 30 V DC	200	2	2500	Kabel, 3-adrig	-25 / 70	1.5	11634227
SIES-Q8B-PS-K-L	8x8x40mm	10 - 30 V DC	200	2	2500	Kabel, 3-adrig	-25 / 70	1.5	11634924
SIES-Q8B-NS-K-L	8x8x40mm	10 - 30 V DC	200	2	2500	Kabel, 3-adrig	-25 / 70	1.5	11634922
SIES-Q8B-PO-S-L	8x8x59mm	10 - 30 V DC	200	2		Stecker, M8x1, 3-polig	-25 / 70	1.5	11634228
SIES-Q8B-PS-S-L	8x8x59mm	10 - 30 V DC	200	2		Stecker, M8x1, 3-polig	-25 / 70	1.5	11634925
SIES-Q8B-NS-S-L	8x8x59mm	10 - 30 V DC	200	2		Stecker, M8x1, 3-polig	-25 / 70	1.5	11634923
SIES-QB-PO-K-L	12x26x40mm	10 - 30 V DC		3.2	2500	Kabel, 3-adrig	-25 / 85	2	11629932
SIES-QB-PS-K-L	12x26x40mm	10 - 30 V DC		3.2	2500	Kabel, M8x1	-25 / 85	2	11629931
SIES-V3B-NS-S-L	15x20x30mm	10 - 30 V DC		3.2		Stecker, M8x1, 3-polig	-25 / 85	2	11629933
SIES-V3B-PS-S-L	15x20x30mm	10 - 30 V DC		3.2		Stecker, M8x1, 3-polig	-25 / 85	2	11629934
SIES-Q40B-PA-X-2L	40x40x120mm	10 - 30 V DC		3.5		Schraubklemme	-25 / 85	15	11629935

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2