



FESTO Öl MS4-LOE

Merkmale

- Serie:** MS4-LOE
- Material Gehäuse:** Aluminium-Druckguss
- Einsatztemperatur:** -10 / 60 °C
- Umgebungstemperatur:** -10 / 60 °C
- Reservoirinhalt:** 0.036 l

Grösse	Anschlusstyp	Anschluss	Material Behälter	Strömungsrichtung	Max. Betriebsdruck	Fördervolumen	Artikel
		in				l/min	
4	BSPP [G]	1/8	Polycarbonat	links ? rechts	12	1100 l/min	11531130
4	BSPP [G]	1/4	Aluminium-Legierung	links ? rechts	12	2200 l/min	23282853
4	BSPP [G]	1/4	Polycarbonat	links ? rechts	12	2200 l/min	23213189

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)