



FESTO Gelenkzylinder DWA

- Merkmale**
Serie: DWA
Funktion: Doppeltwirkend
Magnetisch: Nein
Material Zylinderrohr: Aluminium-Knetlegierung, gleiteloziert
Betriebstemperatur: -10 / 60 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm			
						14166343
						14166349
						14166353
						14166346
						14166364
						14166366
						14166360
						14166369
						14166357
						14166372
						14166374
						14166378
						14166380
						14166383
						14166395
						14166413
						14166398
						14166389
						14166386
						14166408
						14166421
						14166401
						14166418
						14166411
						14166403
						14166391
						14166423
						14166406
						14166416
DWA-50-50-Y	Einstellbar	50	50	Rc1/4	1 / 10	12263801
DWA-50-75-Y	Einstellbar	50	75	Rc1/4	1 / 10	12263802
DWA-50-100-Y	Einstellbar	50	100	Rc1/4	1 / 10	12263803
DWA-50-125-Y	Einstellbar	50	125	Rc1/4	1 / 10	12263804
DWA-50-150-Y	Einstellbar	50	150	Rc1/4	1 / 10	12263805
DWA-50-150-Y-G	Einstellbar	50	150	G1/4	1 / 10	12265775
DWA-63-50-Y	Einstellbar	63	50	Rc1/4	1 / 10	12263821
DWA-63-75-Y	Einstellbar	63	75	Rc1/4	1 / 10	12263822
DWA-63-100-Y	Einstellbar	63	100	Rc1/4	1 / 10	12263823
DWA-63-125-Y	Einstellbar	63	125	Rc1/4	1 / 10	12263824
DWA-63-150-Y	Einstellbar	63	150	Rc1/4	1 / 10	12263825
DWA-50-50-Y-A	Einstellbar	50	50	Rc1/4	1 / 10	12263806

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	in	bar	
DWA-50-75-Y-A	Einstellbar	50	75	Rc1/4	1 / 10	12263807
DWA-50-100-Y-A	Einstellbar	50	100	Rc1/4	1 / 10	12263808
DWA-50-125-Y-A	Einstellbar	50	125	Rc1/4	1 / 10	12263809
DWA-50-150-Y-A	Einstellbar	50	150	Rc1/4	1 / 10	12263810
DWA-63-50-Y-A	Einstellbar	63	50	Rc1/4	1 / 10	12263826
DWA-63-75-Y-A	Einstellbar	63	75	Rc1/4	1 / 10	12263827
DWA-63-100-Y-A	Einstellbar	63	100	Rc1/4	1 / 10	12263828
DWA-63-125-Y-A	Einstellbar	63	125	Rc1/4	1 / 10	12263829
DWA-63-150-Y-A	Einstellbar	63	150	Rc1/4	1 / 10	12263830
DWA-50-50-Y-AB	Pneumatisch	50	50	Rc1/4	1 / 10	14086459
DWA-50-75-Y-AB	Pneumatisch	50	75	Rc1/4	1 / 10	14086461
DWA-50-100-Y-AB	Pneumatisch	50	100	Rc1/4	1 / 10	14086464
DWA-50-125-Y-AB	Pneumatisch	50	125	Rc1/4	1 / 10	14086466
DWA-50-150-Y-AB	Pneumatisch	50	150	Rc1/4	1 / 10	14086468
DWA-63-50-Y-AB	Pneumatisch	63	50	Rc1/4	1 / 10	14086470
DWA-63-75-Y-AB	Pneumatisch	63	75	Rc1/4	1 / 10	14086472
DWA-63-100-Y-AB	Pneumatisch	63	100	Rc1/4	1 / 10	14086474
DWA-63-125-Y-AB	Pneumatisch	63	125	Rc1/4	1 / 10	14086476
DWA-63-150-Y-AB	Pneumatisch	63	150	Rc1/4	1 / 10	14086478

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)