



FESTO Gelenkzylinder DWC

- Merkmale**
Serie: DWC
Funktion: Doppeltwirkend
Magnetisch: Nein
Material Zylinderrohr: Aluminium-Knetlegierung, gleiteloxyiert
Betriebstemperatur: -10 / 60 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm			
						14166341
						14166344
						14166350
						14166356
						14166347
						14166359
						14166354
						14166362
						14166367
						14166363
						14166368
						14166379
						14166375
						14166381
						14166390
						14166384
						14166373
						14166399
						14166409
						14166414
						14166422
						14166419
						14166392
						14166396
						14166387
						14166402
						14166404
						14166412
						14166407
						14166417
						12264946
DWC-50-50-Y	Einstellbar	50	50	Rc1/4	1 / 10	12264934
DWC-50-75-Y	Einstellbar	50	75	Rc1/4	1 / 10	12264935
DWC-50-100-Y	Einstellbar	50	100	Rc1/4	1 / 10	12264936
DWC-50-125-Y	Einstellbar	50	125	Rc1/4	1 / 10	12264937
DWC-50-150-Y	Einstellbar	50	150	Rc1/4	1 / 10	12264938
DWC-63-50-Y	Einstellbar	63	50	Rc1/4	1 / 10	12264949
DWC-63-75-Y	Einstellbar	63	75	Rc1/4	1 / 10	12264950
DWC-63-100-Y	Einstellbar	63	100	Rc1/4	1 / 10	12264951
DWC-63-125-Y	Einstellbar	63	125	Rc1/4	1 / 10	12264952
DWC-63-150-Y	Einstellbar	63	150	Rc1/4	1 / 10	12264953

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Hersteller ID	Dämpfung	Bohrungsdurchmesser	Hublänge	Anschluss	Betriebsdruck	Artikel
		mm	mm	in	bar	
DWC-50-50-Y-AB	Einstellbar	50	50	Rc1/4	1 / 10	12264944
DWC-50-50-Y-A	Einstellbar	50	50	Rc1/4	1 / 10	12264939
DWC-50-75-Y-AB	Einstellbar	50	75	Rc1/4	1 / 10	12264945
DWC-50-75-Y-A	Einstellbar	50	75	Rc1/4	1 / 10	12264940
DWC-50-100-Y-A	Einstellbar	50	100	Rc1/4	1 / 10	12264941
DWC-50-125-Y-AB	Einstellbar	50	125	Rc1/4	1 / 10	12264947
DWC-50-125-Y-A	Einstellbar	50	125	Rc1/4	1 / 10	12264942
DWC-50-150-Y-AB	Einstellbar	50	150	Rc1/4	1 / 10	12264948
DWC-50-150-Y-A	Einstellbar	50	150	Rc1/4	1 / 10	12264943
DWC-63-50-Y-A	Einstellbar	63	50	Rc1/4	1 / 10	12264954
DWC-63-50-Y-AB	Einstellbar	63	50	Rc1/4	1 / 10	12264959
DWC-63-75-Y-AB	Einstellbar	63	75	Rc1/4	1 / 10	12264960
DWC-63-75-Y-A	Einstellbar	63	75	Rc1/4	1 / 10	12264955
DWC-63-100-Y-AB	Einstellbar	63	100	Rc1/4	1 / 10	12264961
DWC-63-100-Y-A	Einstellbar	63	100	Rc1/4	1 / 10	12264956
DWC-63-125-Y-AB	Einstellbar	63	125	Rc1/4	1 / 10	12264962
DWC-63-125-Y-A	Einstellbar	63	125	Rc1/4	1 / 10	12264957
DWC-63-150-Y-AB	Einstellbar	63	150	Rc1/4	1 / 10	12264963
DWC-63-150-Y-A	Einstellbar	63	150	Rc1/4	1 / 10	12264958

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)