

FESTO Rückschlagventil HB



Merkmale

Serie: HB

Montage: Einschraubbar

Betriebsdruck: -1 / 10 bar

Betriebstemperatur: 0 / 60 °C

Medium: Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Armatur Typ	Ausführungsform	Material	Schlauch Außendurchmesser	Gewindeart	Gewindegröße	Durchfluss (6 bar - delta p = 1 bar) NI/min	Artikel
Rückschlagventil	Kompakt	Aluminium anodisiert	10	Aussengewinde BSPT (R)	3/8	1700	11630357
Rückschlagventil	Kompakt	Aluminium anodisiert	12	Aussengewinde BSPT (R)	1/2	2206	11630361
Rückschlagventil	Kompakt	Aluminium anodisiert	12	Aussengewinde BSPT (R)	3/8	1886	11630359
Rückschlagventil	Kompakt	Messing, vernickelt	4	Aussengewinde BSPT (R)	1/8	142	23211237
Rückschlagventil	Kompakt	Messing, vernickelt	4	Aussengewinde, metrisch	M5	144	11630353
Rückschlagventil	Kompakt	Messing, vernickelt	6	Aussengewinde BSPT (R)	1/4	294	11630355
Rückschlagventil	Kompakt	Messing, vernickelt	6	Aussengewinde BSPT (R)	1/8	335	11630354
Rückschlagventil	Kompakt	Messing, vernickelt	8	Aussengewinde BSPT (R)	1/4	696	23209893
Rückschlagventil	Kompakt	Messing, vernickelt	8	Aussengewinde BSPT (R)	1/8	314	11630356

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1