

FESTO Schwenkantrieb DRRD



Merkmale

Serie: DRRD

Funktion: Doppeltwirkend

Magnetisch: Ja

Material Gehäuse: Aluminium-Knetlegierung, glatt
gleiteloxiert

Betriebstemperatur: -10 / 60 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Baugröße	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
DRRD-8-180-FH-PA	Mechanisch	8	M 3			12723896
DRRD-10-180-FH-PA	Mechanisch	10	M 3			12723897
DRRD-16-180-FH-PA	Mechanisch	16	M 5			12723892
DRRD-20-180-FH-PA	Mechanisch	20	M 5			12723887
DRRD-32-180-FH-PA	Mechanisch	32		G1/8		12723893
DRRD-35-180-FH-PA	Mechanisch	35		G1/8		12723890
DRRD-12-180-FH-PA	Mechanisch	12	M 5		3 / 8	12611856
DRRD-25-180-FH-PA	Mechanisch	25	M 5		3 / 8	12723885
DRRD-40-180-FH-PA	Mechanisch	40		G1/8	3 / 8	12579075
DRRD-16-180-FH-Y9A	Stossdämpfer	16	M 5			12723895
DRRD-20-180-FH-Y9A	Stossdämpfer	20	M 5			12723889
DRRD-25-180-FH-Y9A	Stossdämpfer	25	M 5			12723886
DRRD-32-180-FH-Y9A	Stossdämpfer	32		G1/8		12723894
DRRD-35-180-FH-Y9A	Stossdämpfer	35		G1/8		12723891
DRRD-12-180-FH-Y9A	Stossdämpfer	12	M 5		3 / 8	12723898

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1