



FESTO Schwenkantrieb DSMI

Merkmale

Serie: DSMI

Funktion: Doppeltwirkend

Material Zylinderrohr: Aluminium-Legierung

Material Gehäuse: Aluminium-Knetlegierung,
gleiteloziert

Betriebstemperatur: 0 / 60 °C

Hersteller ID	Dämpfung	Baugröße	Anschluss mm	Anschluss in	Betriebsdruck bar	Artikel
DSMI-25-270-A-B	Mechanisch	25	M 5		2 / 10	12265295
DSMI-40-270-A-B	Mechanisch	40		G1/8	2 / 10	12265296
DSMI-63-270-A-B	Mechanisch	63		G1/4	2 / 10	12266973

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1