




REMA Dynamometer DSD05

Kranwaage DSD 05 mit Fernsteuerung Lieferung einschl. Kunststoffkoffer, Bedienungsanleitung und Eichbericht.

- Mechanische Eigenschaften
Alugehäuse.
Zugkrafteinheit aus legiertem Stahl
Prüflast 2x WLL (ohne Störung der Zugkrafteinheit).
Sicherheitsfaktor 5 x WLL.
International Protection Rating/Ingress Protection: IP65 (EN60529).
- Elektrische Daten
Alkali-Batterie (3x AA Typ).
Lebensdauer ca. 180 Stunden.
- Elektronische Daten
Umgebungstemperatur zwischen -5°C und $+55^{\circ}\text{C}$.
Genauigkeit bis ca. 0,1% des aktuellen Ablesewertes.
Batterieanzeiger.
- Funktionsdaten
Automatische Nullstellung beim Einschalten.
Digitale Null- und Gewichtseinstellung.
Digitaler Stabilisierungsfilter mit einer größeren Dämpfung der Gewichtsschwankungen.
Tara-, Spitzen- und Blockierfunktion.
Einheiten Auswahl der Einheit [kg - N - kN - lb].
Automatisches Ausschalten
- Standardlieferung
Schäkel (3,2 t und 6,3 t)
Fernbedienung für das Trieren.
Kunststoffkoffer.
Bedienungsanleitung.
Eichbescheinigung.
- Option
Schäkel ab 10 t.
U-13 Verschluss [2635013] für Typ 0,6 t und 1,0 t.



Ausführung	Teilung	Hebeleistung	Artikel
	g	kg	
DSD05-1.0T*	500	1000	12970396
DSD05T-10.0T	5000	10000	12970397
DSD05T-6.3T	2000	6300	12970390

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1