



Edelstahl-Schlauchstutzen mit Innengewinde, Typ SHF DIN 11864-1 BS, Form A, Maße gemäß ASME BPE/Imperial

Merkmale

Bauelementtyp: Schlauchendkupplung

Material: AISI 316

Anschlussart: Gewindekupplung

Schlaucharmatur Typ: Milchrohrverschraubung
Innengewinde

Anschlussarmatur: DIN 11864-1 BS - ASME/IMP

Material Dichtung: PTFE

Winkel [Grad]: 0 °

Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit
Sicherheitsbund

Temperaturbereich [°C]: -10 / 140 °C

Anwendung

- Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø (DN)	Max. Betriebsdruck		Artikel
		bar	psi	
12,7x1,65 [9,4]	DN12	40	580	13034134
19,05x1,65 [15,75]	DN19	40	580	13034135
25,4x1,65 [22,1]	DN25	40	580	13034136
38,1x1,65 [34,8]	DN38	40	580	13034137
50,8x 1,65 [47,6]	DN50	25	362	13034138
63,5x1,65 [60,2]	DN63	25	362	13034139
76,2x1,65 [72,8]	DN75	16	232	13034140
101,6x2,11 [97,38]	DN100	16	232	13034141

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1