Edelstahl-Schlauchstutzen mit Außengewinde, Typ SHM DIN 11864-1 GS, Form A, Maße gemäß ASME BPE/Imperial

Merkmale

Bauelementetyp: Schlauchendkupplung
Material: AISI 316
Anschlusstyp: Gewindekupplung
Schlaucharmatur Typ: Milchrohrverschraubung Aussengewinde
Anschlussarmatur: DIN 11864-1 BS - ASME/IMP
Winkel (Grad): 0 °

Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund
Temperaturbereich [°C]: -10 / 140 °C

Anwendung

- Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø (DN)	Max. Betriebsdruck bar	Max. Betriebsdruck psi	Artikel
12,7x1,65 (9,4)	DN12	40	580	13034142
19,05x1,65 (15,75)	DN19	40	580	13034143
25,4x1,65 (22,1)	DN25	40	580	13034144
38,1x1,65 (34,8)	DN38	40	580	13034145
50,8x 1,65 (47,6)	DN50	25	362	13034146
63,5x1,65 (60,2)	DN63	25	362	13034147
76,2x1,65 (72,8)	DN75	16	232	13034148
101,6x2,11 (97,38)	DN100	16	232	13034149

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR6491375492187249_DE_13.05.2024