



Edelstahl-Schlauchstutzen mit Außengewinde, Typ SHM DIN 11864-1 GS, Form A, Maße gemäß ISO

Merkmale

Bauelementtyp: Schlauchendkupplung

Material: AISI 316

Anschlussart: Gewindekupplung

Schlaucharmatur Typ: Milchrohrverschraubung
Aussengewinde

Anschlussarmatur: DIN 11864-1 BS - ISO

Winkel [Grad]: 0 °

Ausführung Schlauchstutzen: Sägezahn, mit Sicherheitsbund

Temperaturbereich [°C]: -10 / 140 °C

Anwendung

- Empfohlen in: Lebensmittel und Getränke

Größe Anschlussarmatur	Schlauch Innen-Ø (DN)	Max. Betriebsdruck		Artikel
		bar	psi	
21,3x1,6 [18,1]	DN12	40	580	13034125
17,2x1,6 [14,0]	DN12	40	580	13034124
26,6x1,6 [23,7]	DN19	40	580	13034126
33,7x2,0 [29,7]	DN25	40	580	13034127
42,4x2,0 [38,4]	DN32	25	362	13034128
48,3x2,0 [44,3]	DN38	25	362	13034129
60,3x2,0 [56,3]	DN50	25	362	13034130
76,1x2,0 [72,1]	DN63	16	232	13034131
88,9x2,3 [84,3]	DN75	16	232	13034132
114,3x2,0 [109,7]	DN100	16	232	13034133

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)