


DIN7500C Gewindefurchende Schraube Linsenkopf mit Kreuzschlitz Pozidriv Stahl elektrolytisch verzinkt



Merkmale

Serie: DIN 7500C

Oberflächenschutz: galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kopfform: Panhead

Schraubensystem: Pozidriv

DIN-Norm: 7500

Gehärtet: Ja

Gewindebildung: Ja

Material	Gewindemaß metrisch	Länge mm	Artikel
Stahl	2	6	11789242
Stahl	2.5	8	11789251
Stahl	2.5	10	11789252
Stahl	3	4	11789257
Stahl	3	5	11789258
Stahl	3	6	23692969
Stahl	3	8	23692970
Stahl	3	10	23375898
Stahl	3	12	11789259
Stahl	3	16	11789260
Stahl	3	25	11789262
Stahl	3	30	11789263
Stahl	4	6	23692971
Stahl	4	8	11789274
Stahl	4	12	11789276
Stahl	4	20	11789278
Stahl	4	30	11789280
Stahl	5	6	11789283
Stahl	5	12	11789286
Stahl	5	30	11789290
Stahl	6	12	11789296
Stahl	6	25	11789299
Stahl	6	40	11789302
Stahl	8	30	11789312
Stahl	8	40	11789314

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1