

DORMER HSCo besonders kurzer Produktionsbohrer mit zylindrischem Schaft DIN 1897 Smooth-Flow beschichtet 3xD Typ A921



HSS-E Tieflochbohrer Kurz PFX mit Zylinderschaft DIN 1897 W 130° 3xD Alcrona Top Beschichtet für Stahl

Merkmale

DIN-Norm: 1897

Typ: Wendelbohrer

Spitzenwinkel: 130 °

Durchmesser mm	Durchmesser in	Schneidenlänge mm	Gesamtlänge mm	Aufnahmesystem	Material	Artikel
2.7		16	46	zylindrisch	HSS-co	12369425
4		22	55	zylindrisch	HSS-co	11920021
9.5		40	84	zylindrisch	HSS-co	11920076
10.2		43	89	zylindrisch	HSS-co	11919989
11.11	17/16	47	95	zylindrisch	HSS-co	12369427

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1