



3M Einweg-Atemschutzmaske 8835+ & 8825+

Größere Filteroberfläche und einzigartige Konstruktion zur Reduzierung des Atemwiderstands. Das 3M Cool Flow Ventil verringert das Aufstauen von Wärme für einen komfortablen Schutz, insbesondere unter heißen und feuchten Bedingungen. Weicher Dichtring und verstellbare Bänder für einen komfortablen und ordnungsgemäß abgedichteten Sitz. EN 149:2001.

Merkmale

Serie: 8000

Typ: 8825+

Schutzklasse	Nennschutzfaktor (NPF)	Vielfaches des Grenzwertes, AGW	Ausatemventil	Verpackung	Artikel
FFP2	50	20		Box mit 5 Stück	13020874
FFP2			Ja		12532741
FFP3			Ja		13020875
FFP3			Ja		12064269

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)