



3M Einweg-Schweißrauchmaske mit Ventil serie 9925,9928

Leichter, effektiver, komfortabler und hygienischer Atemschutz vor Staub, Nebel und Rauch. Außerdem bietet er zusätzlichen Schutz vorgeringen Mengen organischer Dämpfe oder saurer Gase. EN 149:2001 FFP2.

Merkmale

Serie: 9928

Schutzklasse	Nennschutzfaktor (NPF)	Vielfaches des Grenzwertes, AGW	Ausatemventil	Verpackung	Artikel
FFP2	12	10	Ja	Box mit 10 Stück	23161396
FFP2	12	10	Ja	Box mit 10 Stück	12346228

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)