SPAX Spanplattenschraube Vollegewinde Senkkopf Pozidriv Stahl elektrolytisch verzinkt gelbpassiviert

Ohne Vorbohren (holzabhängig)
Schnelles und sicheres Verarbeiten mit geringem Kraftaufwand (mehr Verschraubungen mit einer Akku-Ladung)
Universeller Einsatz
Verringert wirkungsvoll das Spleißen des Holzmaterials auch bei geringen Randabständen
Multifunktionale Anwendungen im Innenbereich

Merkmale

Oberflächenschutz: Elektrolytisch verzinkt gelb passiviert
Kopfform: Senkkopf
Typ: Spanplattenschraube

Material	Schraubsystem	Durchmesser mm	Länge mm	Artikel
				23694423
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	3	20	23694461
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	4	20	23694467
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	4	25	23694468
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	4	30	23694469
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	4	35	23694470
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	4	40	23694471
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	4	60	23694474
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	4.5	40	23694477
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	4.5	45	23694478
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	4.5	50	23694479
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	4.5	60	23694480
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	4.5	80	23694481
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	5	25	23694483
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	5	35	23694485
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	5	40	23694486
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	5	45	23694487
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	5	50	23694488
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	5	60	23694489
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	5	80	23694490
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	5	100	23694492
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	6	70	23694455
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	6	80	23694456
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	6	100	23694457
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	6	140	23694459
Kohlenstoffstahl	Pozidriv	6	160	23694460

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC002385_0027_CSC_DE_18.05.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 81 70 | E-mail: gereedschappen@eriks.nl