

DIN705/916 Stellring mit Stellschraube mit Ringschneide und Innensechskant Stahl

Diese Stellringe sind mit Gewindestiften mit Innensechskant nach ISO 4029 (DIN 916) ausgestattet
Stellringe d1 ≤ 70 sind mit einem Gewindestift ausgestattet, Ringe mit größerem Durchmesser mit zwei Gewindestiften
mit ISO 4029
Material: Automatenstahl

Merkmale

Serie: DIN 705/916



Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Material	Artikel
6	12	Kohlenstoffstahl	23255451
8	16	Kohlenstoffstahl	23255453
10	20	Kohlenstoffstahl	23255455
12	22	Kohlenstoffstahl	23255457
15	25	Kohlenstoffstahl	23255459
16	28	Kohlenstoffstahl	23255460
18	32	Kohlenstoffstahl	23255461
20	32	Kohlenstoffstahl	23255462
25	40	Kohlenstoffstahl	23255465
30	45	Kohlenstoffstahl	23255468
35	56	Kohlenstoffstahl	23255471
40	63	Kohlenstoffstahl	23255474
50	80	Kohlenstoffstahl	23255478
80	110	Kohlenstoffstahl	23255487

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC002389_0004_CSC_DE_09.05.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 81 70 | E-mail: gereedschappen@eriks.nl