



DIN705/916 Stellring mit Stellschraube mit Ringschneide und Innensechskant Edelstahl A2



Diese Einstellringe sind mit Gewindestiften mit Innensechskant nach ISO 4029 (DIN 916) ausgestattet. Einstellringe mit $d_1 \leq 70$ haben eine Einstellschraube, Ringe mit größeren Durchmessern haben zwei Einstellschrauben.

Merkmale

Serie: DIN 705/916



Innendurchmesser mm	Außendurchmesser mm	Material	Artikel
6	12	Edelstahl	23265710
8	16	Edelstahl	23265711
10	20	Edelstahl	23265712
12	22	Edelstahl	23265713
14	25	Edelstahl	23265714
15	25	Edelstahl	23265715
16	28	Edelstahl	23265716
18	32	Edelstahl	23265717
20	32	Edelstahl	23265718
22	36	Edelstahl	23265719
25	40	Edelstahl	23265720
28	45	Edelstahl	23265721
30	45	Edelstahl	23265722
35	56	Edelstahl	23265723
40	63	Edelstahl	23265725
45	70	Edelstahl	23265726
50	80	Edelstahl	23265727

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)