DIN6325 / ISO8734 Zylinderstift (Toleranzfeld h6) Gehärteter Stahl



Merkmale

Serie: DIN 6325 - ISO 8734
Oberflächenschutz: Unbehandelt
DIN-Norm: 6325

Material	Oberflächenschutz	Durchmesser mm	Länge mm	Toleranz	DIN-Norm	Artikel
Stahl	Unbehandelt	4	12	H6	6325	23257364
Stahl	Unbehandelt	4	18	H6	6325	23257367
Stahl	Unbehandelt	6	32	H6	6325	23257400
Stahl	Unbehandelt	8	24	H6	6325	23257408

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC003020_0009_CSC_DE_17.05.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 81 70 | E-mail: gereedschappen@eriks.nl