

FLEXION Kniekupplung, Messing vernickelt, Außengewinde- Außengewinde



Merkmale

Serie: W89A

Typ: ADPT-B-L

Betriebstemperatur: -40 / 150 °C

Betriebsdruck: -0.95 / 60 bar

Max. Betriebsdruck [Bar]: 60 bar

Hersteller ID	Material	Gewindeanschluss 1	Anschluss 1 Gewindedurchmesser	Gewindeanschluss 2	Anschluss 2 Gewindedurchmesser	Artikel
W89A-12120	Messing, vernickelt	Aussengewinde BSPT [R]	1/2	Aussengewinde BSPT [R]	1/2	14378230
W89A-12114	Messing, vernickelt	Aussengewinde BSPT [R]	1/4	Aussengewinde BSPT [R]	1/4	24207692
W89A-12116	Messing, vernickelt	Aussengewinde BSPT [R]	1/4	Aussengewinde BSPT [R]	1/8	24209302
W89A-12112	Messing, vernickelt	Aussengewinde BSPT [R]	1/8	Aussengewinde BSPT [R]	1/8	24204961
W89A-12124	Messing, vernickelt	Aussengewinde BSPT [R]	1	Aussengewinde BSPT [R]	1	24200934
W89A-12122	Messing, vernickelt	Aussengewinde BSPT [R]	3/4	Aussengewinde BSPT [R]	3/4	24203967
W89A-12118	Messing, vernickelt	Aussengewinde BSPT [R]	3/8	Aussengewinde BSPT [R]	3/8	24206450
W89A-12110	Messing, vernickelt	Aussengewinde BSPT [R]	M 5	Aussengewinde BSPT [R]	M 5	24204498

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1