

FLEXION Inbusstopfen zylindrisch Innensechskant+ O-Ring, Messing vernickelt



Merkmale

Serie: W89A

Typ: PLG-B-HEX-OR

Betriebstemperatur: -40 / 150 °C

Betriebsdruck: -0.95 / 60 bar

Max. Betriebsdruck [Bar]: 60 bar

Hersteller ID	Material	Gewindeanschluss 1	Anschluss 1 Gewindedurchmesser	Artikel
W89A-12546	Messing, vernickelt	Aussengewinde [M]	1/2	24206404
W89A-12542	Messing, vernickelt	Aussengewinde [M]	1/4	14378228
W89A-12540	Messing, vernickelt	Aussengewinde [M]	1/8	14378227
W89A-12544	Messing, vernickelt	Aussengewinde [M]	3/8	24202316
W89A-12538	Messing, vernickelt	Aussengewinde [M]	M 5	24206583

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1