GF Verschraubung 3-teilig Serie: 510 PP-H PN10 Kunststoffschweißmuffe

Merkmale

Serie: 510
Material: PP-H
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Geeignet für die Elektrofusion Armatur: Nein
Min. Dauertemperatur (Medium): 10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 80 °C

Form	Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser mm	Nennweite 2	Druckstufe Artikel	Artikel
Dreitilig kupplung	16		PN10	10044114
Dreitilig kupplung	20		PN10	10044115
Dreitilig kupplung	20	1/2"	PN10	10046875
Dreitilig kupplung	25		PN10	10046876
Dreitilig kupplung	25		PN10	10044116
Dreitilig kupplung	32		PN10	10044117
Dreitilig kupplung	32	1"	PN10	10046877
Dreitilig kupplung	40		PN10	10044118
Dreitilig kupplung	40	1.1/4"	PN10	10046878
Dreitilig kupplung	50	1.1/2"	PN10	10046879
Dreitilig kupplung	63		PN10	10044120
Dreitilig kupplung	63	2"	PN10	10046880
Dreitilig kupplung	75		PN6	11129575
Dreitilig kupplung	90		PN10	11406980

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010335_0005_FW_DE_19.05.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 80 11 | E-mail: leidingsystemen@eriks.nl