GF Verschraubung 3-teilig Serie: 520 PP-H PN10

Merkmale

Serie: 520
Material: PP-H
Anschluss: Kunststoffschweißmuffe
Geeignet für die Elektrofusion Armatur: Nein
Min. Dauertemperatur (Medium): 0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium): 80 °C

Form	Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser mm	Druckstufe Artikel	Artikel
Dreitilig kupplung	20	PN10	11449329
Dreitilig kupplung	40	PN10	11546902
Dreitilig kupplung	50	PN10	11546903
Dreitilig kupplung	110	PN10	11449326

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010335_0006_FW_DE_17.05.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 80 11 | E-mail: leidingsystemen@eriks.nl