


SKF Speedi-Sleeve

Drallfrei geschliffen, Oberflächenrauheit Ra 0.25 - 0.5, Härte 95 HRB.



Wellendurchmesser nominal mm	Geeignet für Wellendurchmesser mm	Breite mm	Artikel
11.99	11.913 / 12.014	8.41	23281089
15.9	15.9 / 16.002	11.1	23281108
16.99	16.942 / 17.043	11	23281107
19.99	19.939 / 20.041	11	23281119
24.99	24.943 / 25.044	11	23281128
29.36	29.312 / 29.439	12.7	23281241
30.18	30.099 / 30.226	11.13	23281134
31.75	31.674 / 31.826	11.13	23281133
34.93	34.823 / 34.976	15.88	23281137
35.99	35.839 / 35.992	16.99	23281142
38.1	38.024 / 38.176	17.48	23281178
39.42	39.345 / 39.497	14.3	23281168
39.67	39.599 / 39.751	17.48	23281172
40.08	39.929 / 40.081	16	23281144
41.91	41.834 / 41.986	14.5	23281145
41.91	41.834 / 41.986	17.5	23281171
42.88	42.774 / 42.926	17.48	23281146
44.45	44.374 / 44.526	12.7	23281148
44.45	44.374 / 44.526	22.23	23281150
45.01	44.933 / 45.085	16.99	23281153
46.05	45.949 / 46.101	17.48	23281185
47.63	47.549 / 47.701	17.48	23281167
48.03	47.93 / 48.082	16.97	23281154
49.23	49.124 / 49.276	17.48	23281156
52.4	52.248 / 52.4	23.83	23281180
53.98	53.924 / 54.077	19.05	23281182
60.33	60.3 / 60.452	23.83	23281192
61.93	61.849 / 62.001	15.88	23281189
61.93	61.824 / 61.976	23.83	23281073
63.5	63.5 / 63.678	23.83	23281196
66.57	66.497 / 66.675	23.83	23281227
69.73	69.723 / 69.901	23.8	23281265
75.01	74.93 / 75.108	26.01	23281208

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Wellendurchmesser nominal mm	Geeignet für Wellendurchmesser mm	Breite mm	Artikel
84.07	83.998 / 84.176	25.4	23281236
84.89	84.76 / 84.938	24.99	23281222
88.9	88.9 / 89.078	25.4	23281224
89.91	89.916 / 90.094	23	23281228
89.99	89.916 / 90.094	27.99	23281223
92.08	92.024 / 92.202	25.4	23281231
95	94.92 / 95.098	24	23281233
100.03	99.949 / 100.127	25.4	23281074
114.3	114.198 / 114.402	25.4	23281087
115.01	114.884 / 115.087	23.83	23281086
119.89	119.888 / 120.091	11	23281079
119.99	119.888 / 120.091	24.99	23281090
121.9	121.895 / 122.098	24	23281255
129.9	129.794 / 130.023	23.83	23281097
130.18	129.972 / 130.2	25.3	23281095
133.35	133.248 / 133.477	25.4	23281161
140	139.903 / 140.132	25.4	23281098
145.01	144.755 / 144.983	22.23	23281105
149.99	149.758 / 149.987	30	23281103
159.99	159.741 / 159.995	31.75	23281106
		8.74	23281088
		9.53	23281121
		9.93	23281077
		10.31	23281101
		10.31	12098238
		11	23281113
		11.1	23281187
		11.13	23281131
		11.13	23281127
		11.13	23281120
		11.13	23281139
		11.13	23281135
		11.13	23281115
		11.13	23281129
		11.13	23281125
		11.4	23281162
		11.99	23281242
		12.7	23281130
		13.67	11657372
		13.99	23281215
		14.3	23281238
		15.88	23281138
		15.88	23281175
		15.88	24211049
		15.9	23281184
		16.7	23281197
		17.48	23281147
		17.48	23281166
		17.48	23281170
		17.48	23281151
		17.48	23281155
		17.5	23281169
		17.5	23281259

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/3

Wellendurchmesser nominal mm	Geeignet für Wellendurchmesser mm	Breite mm	Artikel
		17.53	23281209
		19.05	23281091
		21.54	23281245
		22.23	23281190
		22.23	23281253
		22.23	23281247
		22.23	23281205
		22.9	23281159
		23.01	23281243
		23.19	23281076
		23.8	23281160
		23.83	23281186
		23.83	23281201
		23.83	23281173
		23.83	23281174
		23.83	23281211
		23.83	23281239
		24	23281082
		24	23281217
		25.4	23281232
		25.4	23281213
		25.4	23281230
		25.4	23281218
		25.4	23281181
		25.4	23281093
		25.4	23281257
		25.4	23281081
		25.4	23281096
		25.4	23281078
		26.04	23281176
		27	23281263
		30	23281264
		30	23281104
		31.75	23281220
		31.75	23281219
		31.75	23281110
		31.75	23281204
		31.75	23281221
		32	23281112
		38	23281109
		38	23281114
		38.1	23281118

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/3