GARLOCK PS-Lippe

Für Wellenabdichtungen, bei denen aus Platzgründen oder sonstigen konstruktiven Gründen der einbaufertige PS-SEAL nicht eingesetzt werden kann, empfiehlt sich die Ausführungsvariante PS-SEAL Lippe. Die PS-SEAL Lippe ist in unterschiedlichen Materialien verfügbar. Um den perfekten Sitz im Einbauraum zu erzielen, bietet Garlock passgenaue statische Dichtungen an. Standardmäßig werden diese in FKM ausgeführt. Alternativ können auch GYLONR WHITE oder GYLONR BLUE eingesetzt werden.

Merkmale

Material Dichtlippe: PTFE

Schaftdurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
10	22	11092360
12	22	10013644
15	28	11165734
15	28	10013701
15	30	11220317
16	28	10013645
16	28	10013702
16	32	11065541
18	35	11058449
20	31.8	11054264
20	36	11036332
21	32	11058450
22	34	10013703
25	35	11247368
25	37	11134046
25	37	11158675
28	40	11016896
30	45	11042453
30	45	11204627
30	49	11060650
30	50	11119876
30	50	11064350
31	43	11130163
32	47	11014376
32	47	11241459
33.7	50	10013646
33.7	50	11116311
35	50	10068312
35	50	11071462
35	50	11141641
35	60	11125855
35	60	11069256
36	50	10013647
38	52	11022708
38	53	10013648
40	45	11014390
40	55	10013649
40	55	11085883
40	60	11105678
40	60	11237505
40	62	11032604

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010418_0001_DE_18.05.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 80 55 | E-mail: dyn.afdicht@eriks.nl

Schaftdurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
42	57	10013650
42	60	11220316
44	62	11045725
44	62	11117900
45	57	11216689
45	60	10013651
45	65	11023493
45	65	11020467
45	65	11190223
45	68	11032603
45	68	11117899
47.62	62.62	10068311
47.62	63.24	11145756
48	75	10013652
48	75	11243965
50	65	10013653
50	65	10013704
50	70	10013654
50	70	10013705
50.8	66.68	10013634
54	86	11181940
54	86	11102602
54	86	11222240
55	70	10013655
55	70	11018896
55	70	11125640
55	72	11115137
55.62	62.62	10068313
58	74	11137302
58	78	11101846
58	78	11141653
59	78	11047062
60	75	11157911
60	75	11016965
60	75	10013706
60	80	10013656
60	80	10013707
60	85	10013657
62	77	10013658
62	77	11049798
63	88	10013659
63	88	11194181
63.5	78.5	11115640
64	72.5	11189058
65	80	10013661
65	85	10013662
65	95	11161098
65	95	11208410
67	87.9	11058346
67	87.9	11146943
70	78	11212153
70	90	10013663
70	95	10013664

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010418_0001_DE_18.05.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 80 55 | E-mail: dyn.afdicht@eriks.nl

Schaftdurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
73	100	10013665
75	95	10013628
75	100	11223871
76.2	95.25	11059985
80	90	11027783
80	100	11153289
80	100	11010257
80	103	11167479
80	105	10013666
85	95	11052476
85	105	11009465
85	105	11247844
85	105	11032834
90	110	10013620
90	110	10013708
95	110	11157912
95	115	10013667
95	115	11125884
96	120	11087261
98	115	11029477
100	114.8	11017169
100	120	10013621
100	124	11019986
100	130	11016553
105	125	10013668
106	126	11247843
106	126	11048271
106	126	11052941
110	130	10013622
110	134	10013669
110	134	10013709
113	135	11009463
115	135	10013670
115	135	10013710
119	139	10013711
120	140	10013671
120	140	11237793
120	140	10068310
125	137	11234267
125	140	10013672
125	145	10013673
125	145	11118865
130	150	10013674
138	158	10013675
140	160	10013676
140	160	11147541
145	165	10013677
145	165	11139966
150	165	11100407
150	170	10013625
150	170	11010259
160	180	10013678
160	180	10013712

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010418_0001_DE_18.05.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 80 55 | E-mail: dyn.afdicht@eriks.nl

Schaftdurchmesser mm	Bohrungsdurchmesser mm	Artikel Max. 200 Artikel in der Tabelle
170	190	11060188
175	195	10013679
178	198	11197299
180	200	10013680
180	200	11217197
180	231	11010364
180	231	11010310
185	205	10013681
187	210	11019389
187	210	11019386
188	215	11027522
190	210	10013682
190	210	10013713
190	215	10013683
195	215	11044346
195	220	10013684
196	216	10013685
200	220	10013686
200	220	10013714
205	225	11027515
205	225	11126507
210	230	10013687
210	230	11224005
220	240	10013715
220	241	11094069
225	245	11021371
225	250	11009461
240	260	11101815
240	260	11145735
245	265	10013689
250	270	10013690
255	275	11224004
260	280	10013691
260	280	10013716
270	290	10013692
270	290	10013717
280	300	11057471
280	310	10013718
290	310	11028475
300	320	10013693
320	340	11242601
360	380	10013695
360	380	10013719
365	385	10013696
365	385	11099811
370	390	10013697
370	390	10013720
380	400	10013698
400	420	10013700
400	420	11148451
410	430	10013699
410	430	10013721

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010418_0001_DE_18.05.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 80 55 | E-mail: dyn.afdicht@eriks.nl