

GF Losflansch Serie: 701 PP, glasgefüllt Schwarz Norm: ASME



Merkmale

- Serie: 701
- Norm: ASME
- Flanschttyp: Überschubflansch
- Material: PP, glasgefüllt
- Farbe: Schwarz

Anwendung

- Kann in Kombination mit Bundbuchse und Flachdichtung verwendet werden

Technische Informationen

- Anschlussmaße nach ANSI/ASME B 16,5 Klasse 150
- Flanschbohrungsklasse 150

Ausführung

- Montageart nach ANSI/ASME B 16,5, Klasse 150Nur unbeschädigte und saubere Produkte verwenden
- 1 Dichtung pro Verbindung
- Die Bundbuchsen vollständig parallel montieren
- Schrauben und Muttern einfetten
- Die vorgeschriebene Anzugsreihenfolge beachten und kennzeichnen
- In fünf Schritten mit dem vorgeschriebenen Anzugsmoment festziehen:Handfest/schlüsselfest, 30 %, 60 %, 100 %, 100 % Prüfung (im Uhrzeigersinn)
- Nach dem Abpressen die Verbindungen nachziehen

| Druckstufe<br>Flansch | Nennweite | Anschluss<br>Äußerer<br>Rohrdurchmesser | Innendurchmesser<br>Überschiebflansch | Lochkreis | Anzahl<br>Schraublöcher | Durchmesser<br>Bolzenloch | Dicke Flansch | Artikel  |
|-----------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|---------------------------|---------------|----------|
|                       |           | mm                                      | mm                                    | mm        |                         | mm                        | mm            |          |
| PN16                  | 1/2"      |                                         | 28                                    | 60        | 4                       | 16                        | 16            | 11267636 |
| PN16                  | 3/4"      |                                         | 34                                    |           |                         |                           |               | 11267637 |
| PN16                  | 1"        |                                         | 42                                    |           |                         |                           |               | 11267638 |
| PN16                  | 1.1/4"    |                                         | 51                                    | 350       | 12                      | 22                        | 38            | 11267639 |
| PN16                  | 1.1/2"    |                                         | 62                                    |           |                         |                           |               | 11267640 |
| PN16                  | 2"        |                                         | 78                                    |           |                         |                           |               | 11267641 |
| PN16                  | 3"        |                                         | 110                                   |           |                         |                           |               | 11267642 |
| PN16                  | 4"        |                                         | 133                                   |           |                         |                           |               | 11349498 |
| PN16                  | DN65      | 75                                      | 92                                    | 140       | 4                       | 19                        | 26            | 11259693 |
| PN16                  | DN250     | 250                                     | 310                                   | 362       | 12                      | 26                        | 38            | 11385914 |
| PN16                  | DN300     | 300                                     | 348                                   | 432       | 12                      | 26                        | 42            | 11385924 |

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)