


## RITAG Einklemmrückschlagventil Typ: 68 Stahl Wafer Typ mit O-Ringen PN40



### Merkmale

**Typ:** 68

**Norm:** EN [DIN]

**Material Gehäuse:** Stahl

**Werkstoffqualität:** 1.0460

**Oberflächenschutz:** Galvanisiert

**Anschluss:** Wafer Typ mit O-Ringen

**Baulänge nach Norm:** Herstellerstandard

**Mit Feder:** Nein

DN	D	A	L	L1	Weight	Opening press. horizontal flow	Opening press. horizontal flow with spring	Opening press. vert. rising flow	Opening press. vert. rising flow with spring
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mbar]	[mbar]	[mbar]	[mbar]
50	26	108	20	42	1.3	~0	15	8	23
65	38	127	20	55	1.6	~0	15	8	23
80	42	142	20	60	1.9	~0	15	8	23
100	70	162	20	80	2.3	~0	15	8	23
125	92	193	21	100	3.4	~0	10	8	18
150	114	218	22	120	4.5	~0	10	8	18
200	143	274	29	155	8.5	~0	10	12	22
250	185	329	34	200	13	~0	10	12	22
300	214	378	38	232	20	~0	10	12	22

Nennweite	Druckstufe Artikel	Druckstufe Flansch	Einbaulänge	Kegelform	Dichtung	Material Kegel	Min. Dauertemperatur [Medium]	Max. Dauertemperatur [Medium]	Max. Druckunterschied bei 20 °C	Artikel
			mm				°C	°C	bar	
DN100	PN40	PN10/40	20	Scharnierklappe	NBR	1.4301	-10	80	40	11810379
DN125	PN40	PN10/40	21	Scharnierklappe	NBR	1.4301	-10	80	40	11810381
DN150	PN40	PN10/40	22	Scharnierklappe	NBR	1.4301	-10	80	40	11810383
DN200	PN40	PN10/40	29	Scharnierklappe	NBR	1.4301	-10	80	40	11810385
DN250	PN40	PN10/40	34	Scharnierklappe	NBR	1.4301	-10	80	40	11810387
DN300	PN40	PN10/40	38	Scharnierklappe	NBR	1.4301	-10	80	40	11810389
DN50	PN40	PN10/40	20	Scharnierklappe	NBR	1.4308	-10	80	40	11810373
DN65	PN40	PN10/40	20	Scharnierklappe	NBR	1.4308	-10	80	40	11810375
DN80	PN40	PN10/40	20	Scharnierklappe	NBR	1.4308	-10	80	40	11810377

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)