FREUDENBERG Kombielement Typ NIPSL300

Merkmale

Typ: NIPSL 300
Nuttyp: Geschlossen
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Max. Geschwindigkeit: 1 m/s



Stangendurchmesser	Nutdurchmesser	Rillenbreite	Höhe der Abdichtung	Material Dichtung	Compound	Temperaturbereich	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
4	8.2	3	4.2	PUR	85 AU 20991	-30 / 90	12120729
6	11.2	3.6	5.2	PUR	85 AU 20991	-30 / 90	12120727
8	14.2	3.6	5.2	PUR	85 AU 20991	-30 / 90	12120728
10	16.2	4.2	6.2	PUR	85 AU 20991	-30 / 90	11292667
12	18.1	4.2	6.2	PUR	85 AU 20991	-30 / 90	12120730
16	23	4.2	6.2	PUR	85 AU 20991	-30 / 90	11340756

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

PR_EC010609_0072_DE_26.04.2024

ERIKS BV | Tel: +31 88 855 80 55 | E-mail: dyn.afdicht@eriks.nl