


Abstreifer Typ 007F FKM

Abstreifer aus FKM (007F) mit Metalleinlage. Maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -10° bis +200 °C. Geeignet für hohe Temperaturen und verschiedene Chemikalien.



Merkmale

Typ: 007F

Nuttyp: Offen

Arbeitsweise: Einfachwirkend



Stangendurchmesser	Nutdurchmesser	Rillenbreite	Höhe der Abdichtung	Material Dichtung	Temperaturbereich	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
10	16	3.5	5	FKM	-10 / 200	10017500
12	18	3.5	5	FKM	-10 / 200	12560921
16	22	3.5	5	FKM	-10 / 200	10017501
22	32	5	7	FKM	-10 / 200	10017502
25	35	5	7	FKM	-10 / 200	10017503
30	40	5	7	FKM	-10 / 200	10017504
50	60	5	7	FKM	-10 / 200	10017505

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1