

FREUDENBERG Abstreifer Typ P6

Standard Abstreifer aus FKM [P6] . Maximale Gleitgeschwindigkeit 2 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +100° C.


Merkmale

Typ: P6

Nuttyp: Geschlossen

Arbeitsweise: Einfachwirkend

Max. Geschwindigkeit: 2 m/s



Stangendurchmesser	Nutdurchmesser	Rillenbreite	Höhe der Abdichtung	Material Dichtung	Compound	Temperaturbereich	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
12	18	3.3	5	NBR	80 NBR B246	-30 / 100	11090557
16	24.6	4	6	NBR	80 NBR B246	-30 / 100	11388534
16	24.6	5.3	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	11955292
16	24.6	5.3	7	NBR	80 NBR B246	-30 / 100	11013974
20	28.6	5.3	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	11955281
25	33	5.3	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	10017484
25	33.6	5.3	7	NBR	80 NBR B246	-30 / 100	11268137
28	36.6	5	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	10017485
30	38.6	5.3	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	11955283
32	40.6	5.3	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	11955296
35	43.6	5.3	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	11955280
40	48.6	5.3	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	10017488
45	55.6	5.3	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	11955298
50	58.6	5	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	11126959
50	58.6	5.3	7	NBR	57 NBR G520	-30 / 100	11352571
50	60.6	5.3	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	10017490
56	66.6	5.3	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	10017491
60	68.6	5.3	7	NBR	57 NBR G520	-30 / 100	11352604
60	70.6	5	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	10017492
65	75.6	5.3	7	NBR	57 NBR G520	-30 / 100	11520993
70	78.6	5.3	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	11955307
70	80.6	5	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	10017493

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/2

Stangendurchmesser	Nutdurchmesser	Rillenbreite	Höhe der Abdichtung	Material Dichtung	Compound	Temperaturbereich	Artikel
mm	mm	mm	mm			°C	
70	80.6	5.3	7	NBR	57 NBR G520	-30 / 100	11213664
80	88.6	5.3	7	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	11955291
80	92.2	7.2	12	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	11246204
85	93.6	5.3	7	NBR	57 NBR G520	-30 / 100	11252312
90	102.2	7	12	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	10017495
95	105	5.3	7	NBR	57 NBR G520	-30 / 100	11239533
100	108.6	5.3	7	NBR	57 NBR G520	-30 / 100	10017602
110	122.2	7	12	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	10017497
140	152.2	7.2	12	NBR	57 NBR G520	-30 / 100	12737098
140	155	10.2	16	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	11955289
150	165	7.5	16	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	11281951
170	182.2	7.7	12	NBR	57 NBR G520	-30 / 100	12033262
180	200	10.2	18	FKM	85 FKM K664	-10 / 200	11608085
220	240	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	10017555
240	260	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	10017559
250	270	10.2	18	NBR	57 NBR G520	-30 / 100	11293047
250	270	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11352630
260	280	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11352569
270	290	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11369801
280	300	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11135860
300	320	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11352631
320	340	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11352626
360	380	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	12224657
360	385	12.7	20	NBR	57 NBR G520	-30 / 100	11100474
400	420	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11352627
410	440	15.2	25	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11071544
420	450	15.2	25	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11918610
430	455	12.7	20	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11391616
440	460	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11142855
450	470	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11365326
460	480	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11654507
475	495	10.2	18	NBR	57 NBR G520	-30 / 100	11293046
500	520	10.2	18	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11096430
520	550	15.2	25	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11019305
560	585	12.7	20	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11955259
620	650	15.2	20	NBR	57 NBR G520	-30 / 100	11019253
630	655	12.7	20	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11955257
700	730	15.2	25	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11146466
800	830	15.2	25	NBR	85 NBR B247	-30 / 100	11271757

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/2