

Abstreifer Typ 010N NBR




Merkmale

Typ: 010N

Nuttyp: Geschlossen

Arbeitsweise: Doppeltwirkend

Max. Geschwindigkeit: 1 m/s



Bedrijfsomstandigheden			
Medium	Minerale olie [DIN 51524]	HFA en HFB	HFC
Temperatuur	-30°C + 105°C	+5°C + 60°C	-30°C + 60 °C
Snelheid	≤1,0 m/s	≤1,0 m/s	≤1,0 m/s

NB: De bovenstaande gegevens zijn maximumwaarden, zij mogen slechts korte tijd worden aangehouden en kunnen niet gelijktijdig gebruikt worden.

Oppervlakterutheid			
	Ra	Rmax	
Loopvlak	≤0,3 µm	≤3,2 µm	
Bodem groef	≤1,8 µm	≤10 µm	
Zijkanten groef	≤3,0 µm	≤16 µm	

Toleranties hardware						
Afmeting	Ød	ØD	ØD1	ØD2	L	L1
Tolerantie	f8	H10	H9	H10	+0,2/-0 mm	+0,2/-0 mm

Stangendiameter	Nutdiameter	Rillenbreite	Höhe der Abdichtung	Material Dichtung	Temperatuurbereich	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
10	16.2	4.2	6	NBR	-30 / 105	13189853

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/4

Stangendurchmesser	Nutdurchmesser	Rillenbreite	Höhe der Abdichtung	Material Dichtung	Temperaturbereich	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
10	18	4	8	NBR	-30 / 105	13634287
12	20	4	8	NBR	-30 / 105	13022758
14	22	4	8	NBR	-30 / 105	14411764
15	23	4	8	NBR	-30 / 105	13689810
16	23	3.2	6	NBR	-30 / 105	14411767
16	24	4	7	NBR	-30 / 105	14411766
16	24	4	8	NBR	-30 / 105	14411765
18	26	4	8	NBR	-30 / 105	14174010
20	28	4	8	NBR	-30 / 105	12961411
22	30	4	8	NBR	-30 / 105	14411768
24	32	4	8	NBR	-30 / 105	14411769
25	33	4	8	NBR	-30 / 105	11413118
26	34	4	8	NBR	-30 / 105	14411770
28	36	4	8	NBR	-30 / 105	14411771
30	38	4	8	NBR	-30 / 105	12984479
32	40	4	8	NBR	-30 / 105	13616232
35	43	4	8	NBR	-30 / 105	14411772
36	44	4	8	NBR	-30 / 105	14411760
37	45	4	8	NBR	-30 / 105	14411773
38	46	4	8	NBR	-30 / 105	14411774
40	48	3	5	NBR	-30 / 105	14411761
40	48	4	8	NBR	-30 / 105	12183044
42	50	4	8	NBR	-30 / 105	14411775
45	53	4	8	NBR	-30 / 105	14411776
46	54	4	8	NBR	-30 / 105	14411777
48	56	4	8	NBR	-30 / 105	14309494
50	58	4	8	NBR	-30 / 105	10017729
52	60	4	8	NBR	-30 / 105	12227093
55	63	4	8	NBR	-30 / 105	12579528
56	64	4	8	NBR	-30 / 105	14411778
60	68	4	8	NBR	-30 / 105	10017732
63	71	4	8	NBR	-30 / 105	14411779
65	73	4	8	NBR	-30 / 105	14411762
68	76	4	8	NBR	-30 / 105	14411780
70	78	4	8	NBR	-30 / 105	12989491
75	83	4	8	NBR	-30 / 105	14411781
80	88	4	8	NBR	-30 / 105	11010556
85	93	4	8	NBR	-30 / 105	14411782
90	98	4	8	NBR	-30 / 105	12217089
95	103	4	8	NBR	-30 / 105	13413282
100	108	4	8	NBR	-30 / 105	14411783
105	117	5.5	11	NBR	-30 / 105	14411784
110	122	5.5	11	NBR	-30 / 105	14411785
113	125	5.5	11	NBR	-30 / 105	14411786
115	127	5.5	11	NBR	-30 / 105	14411787
120	132	5.5	11	NBR	-30 / 105	14411788
125	137	5.5	11	NBR	-30 / 105	14411789
130	142	5.5	11	NBR	-30 / 105	14411790
135	147	5.5	11	NBR	-30 / 105	14411791
139.5	151.5	5.5	11	NBR	-30 / 105	14411792
140	152	5.5	11	NBR	-30 / 105	11010557
142	154	5.5	11	NBR	-30 / 105	14411793

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 2/4

Stangendurchmesser	Nutdurchmesser	Rillenbreite	Höhe der Abdichtung	Material Dichtung	Temperaturbereich	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
145	157	5.5	11	NBR	-30 / 105	14411794
150	162	5.5	11	NBR	-30 / 105	14411795
155	167	5.5	11	NBR	-30 / 105	14411796
158.5	170.5	5.5	11	NBR	-30 / 105	14411797
160	172	5.5	11	NBR	-30 / 105	14411763
165	177	5.5	11	NBR	-30 / 105	11472109
170	182	5.5	11	NBR	-30 / 105	13642632
172	184	5.5	11	NBR	-30 / 105	14411798
175	187	5.5	11	NBR	-30 / 105	14411799
180	192	5.5	11	NBR	-30 / 105	14411800
185	197	5.5	11	NBR	-30 / 105	11417023
187.5	199.5	5.5	11	NBR	-30 / 105	14411801
190	202	5.5	11	NBR	-30 / 105	11544679
192	204	5.5	11	NBR	-30 / 105	14411802
195	207	5.5	11	NBR	-30 / 105	12395678
200	212	5.5	11	NBR	-30 / 105	11959492
205	220	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411803
206.5	221.5	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411804
210	225	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411805
215	230	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411806
220	235	6.4	13	NBR	-30 / 105	11329541
225	240	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411807
230	245	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411808
231	246	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411809
235	250	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411810
240	255	6.4	13	NBR	-30 / 105	11472234
245	260	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411811
250	265	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411812
255	270	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411813
258	273	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411814
260	275	6.4	13	NBR	-30 / 105	13313453
265	280	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411815
270	285	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411816
275	290	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411817
280	295	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411818
285	300	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411819
290	305	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411820
295	310	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411821
300	315	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411822
310	325	6.4	13	NBR	-30 / 105	12033430
320	335	6.4	13	NBR	-30 / 105	12972779
325	340	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411823
330	345	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411824
340	355	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411825
345	360	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411826
350	365	6.4	13	NBR	-30 / 105	11354116
355	370	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411827
360	375	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411828
370	385	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411829
400	415	6.4	13	NBR	-30 / 105	14237825
410	425	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411830
420	435	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411831

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 3/4

Stangendurchmesser	Nutdurchmesser	Rillenbreite	Höhe der Abdichtung	Material Dichtung	Temperaturbereich	Artikel
mm	mm	mm	mm		°C	
450	465	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411832
460	475	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411833
500	515	6.4	13	NBR	-30 / 105	14411834

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)