



## FREUDENBERG Aktivierte Federdichtung Typ FOI

Nutringartige Merkel Dichtung aus PTFE mit metallischer Spannfeder.

Produktvorteile

Axial bewegte Stangendichtung, austauschbar für O-Ring Einbauräume [ARP568, MIL-P-5514]

- Extreme Medien- und Temperaturbeständigkeit
- Gute Trockenlaufeigenschaften
- Niedrige statische und dynamische Reibwerte.

### Merkmale

**Anwendung:** Hydraulik

**Material:** PTFE

Innendurchmesser Nut mm	Artikel
6	12313619
8	11361835
10	12313620
16	11338546
18	11315886
20	11338547
22	11346834
28	12313633
30	12058682
32	12313635
40	11458934
50	11309103

Die aufgeführten Informationen und Daten gelten als Ergebnis sorgfältiger, zuverlässiger und nach bestem Wissen durchgeführter Prüfungen. Wir weisen darauf hin, dass in anderen Labors und unter unterschiedlichen Prüfbedingungen, einschließlich der qualitativen Bestimmung und Vorbereitung der Muster, andere Ergebnisse erzielt werden können. Es wird keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Genauigkeit und Richtigkeit der Informationen und Daten gegeben. Unsere Angaben befreien daher den Anwender nicht davon, eigene Eignungsprüfungen vorzunehmen. Wir behalten uns vor, Fertigungsverfahren sowie enthaltene Rohstoffe in Folge gesetzlicher Bestimmungen und des technischen Fortschritts zu ändern. Dieses Materialdatenblatt ersetzt alle vorher veröffentlichten, die hiermit ungültig werden. (Stand: Juli 2003)

Seite 1/1

PR\_EC010613\_0002\_DE\_31.05.2020